

Műszaki információk

SZÍNVÁLASZTÉK IZI®/ZET®

HERCULIT®

Az IZI® és a ZET® moduláris cserepeslemezek gyártása során használt anyag Európa legjobb kohói számára piacvezető lakkokat gyártó üzemmel együtt kidolgozott bevonat.

A korábbi bevonatok hosszan tartó megfigyelése és ügyfeleink, főként a tetőfedők, igényeinek felismerése eredményeképpen egy olyan terméket hoztunk létre, mely számos tulajdonságot ötvöz magában. A HERCULIT® egy 35 µm vastagságú poliuretánokkal keményített poliszter, mely rendkívül ellenálló a különféle mechanikai sérülésekkel szemben. **HERCULIT® lemezekből készült IZI® és a ZET® moduláris tetőlemez 55 év garanciával.** A lemezek bevonatát színük és struktúrájuk megismételhetősége különbözteti meg.



HC 3009 HC 7016 HC 8004 HC 8017 HC 9005

HERCULIT® bevonatú lemezből készült IZI® és ZET® moduláris cserepeslemezre pótlás esetén színárnyalat garanciát vállalunk.

Bevonatok	Festékbevo- nat vastag- sága	Cinkbevo- nat va- stagságaj	Korrózió (ellenál- lóképesség)	UV sugárzás (ellenál- lóképesség)	Jótállási időszak (év)
HERCULIT® [HC]	35 µm	275 g/m²	C4	RUV4	55

MAT 35 Standard

Kétoldalt 275 g/m² horgonyzott fémréteggel, korrózióvédő réteggel, és egy oldalon dekoratív szerves réteggel bevont acéllemez. Előnyük a mechanikai sérülésekkel és a korrózióval szembeni rendkívül magas ellenállás, a könnyű formázhatóság és a jó esztétikai értékük.

A lemez 35 µm vastag szemcsés textúrájú matt szerves bevonat borítja. Az alapmodell 4 színt tartalmaz, de lehetőség van a színmintán kívüli színben történő leszállításra is. **A MAT 35 Standard bevonattal készült moduláris cserepeslemezre 30 éves jótállás érvényes.**



TK 23 TK 24 TK 31 TK 33

MAT 35 Standard bevonatú lemezből készült IZI® és ZET® moduláris cserepeslemezre pótlás esetén színárnyalat garanciát vállalunk.

Bevonatok	Festékbevo- nat vastag- sága	Cinkbevo- nat va- stagságaj	Korrózió (ellenál- lóképesség)	UV sugárzás (ellenál- lóképesség)	Jótállási időszak (év)
MAT 35 Standard [TK]	35 µm	275 g/m²	C3	RUV3	30



A garancia a www.warranty.bp2.eu honlapon történő regisztráció után lép érvénybe. A részletes jótállási feltételeket a garancialevél tartalmazza.



A nyomtatási technológia nem teszi lehetővé a bevonatok színeinek pontos visszaadását, ezért a bemutatott színek csak tájékoztató jelleggel bírnak.

IZI®/ZET®
ALAPANYAG

Bevonatos
lemezek
[TK, HC]

Az általunk használt alapanyagot kifejezetten moduláris lemezekhez fejlesztettük ki, az acélgyártókkal szorosan együttműködve. Különös figyelmet szenteltünk az anyag legfontosabb tulajdonságainak, amelyek döntőek az ilyen típusú lemezek minősége és tartóssága szempontjából. Lemezeink rendkívül egységes színűek és struktúrájuk, ezenkívül átlagon felüli ellenálló, különösen korrózióálló tulajdonságokkal rendelkeznek. Ezért kínálunk rájuk nyugodt szívvel sokéves jótállást – a konkurencia termékeitől eltérően

nem kell új elemeket vásárolni a már elkészült tetőhöz. A héjazat rendkívül kopásálló, továbbá ellenálló a mechanikus sérülésekkel és a napsugárzással szemben, ezért évek elteltével is üde és elegáns hatást kelt.

Legenda

- Szerves bevonat
- Alapozó bevonat
- Antikorróziós bevonat
- Fém bevonat
- Acél alapanyag

Bevonatos lemez metszete

